Termékcsalád adatlap

BATTERYjumpstart 1250A

Lemerült akkumulátorokat indít (BOOST 0V-ig).

A BOOST funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy sok járművet újraindítsanak még teljesen lemerült akkumulátorok esetén is.

Gumiabroncs-felfújó

Gumik gyors felfújása. Szikramentes, intelligens csipeszek fordított polaritás érzékeléssel és fejlett védelemi rendszerekkel.

Power Pack

Gyorsítsa az eszközök töltését a beépített USB-portok használatával.

Beépített LED-es munkafény a jobb láthatóság érdekében működés közben.

Tiszta láthatóságot biztosít gyenge fényviszonyok vagy vészhelyzetek esetén, segítve a felhasználókat, hogy bármikor megbízhatóan dolgozhassanak.

Erőteljes indítás beépített gumiabroncs-felfújással és továbbfejlesztett biztonsági funkciókkal.

Az OSRAM BATTERYjumpstart 1250A erős és megbízható indítást biztosít sok 12V-os járműhöz, akár 6,0L-es benzines és 2,8L-es dízelmotorokhoz. Az 1250A csúcsteljesítménnyel és a BOOST funkcióval teljesen lemerült, 0V-os akkumulátorokat is képes indítani. Az intelligens csipeszek beépített biztonsági funkciókkal, mint a fordított polaritás elleni védelem, szikravédelem és rövidzárlat-védelem, egyszerű csatlakozást biztosítanak, amelyeket egyértelmű hang- és vizuális jelzések támogatnak.

A beépített gumiabroncs-felfújó 0–35 psi (2,4 bar) között körülbelül 3,5 perc alatt gyors felfújást biztosít, segítve a sofőröket a rutinszerű utántöltési vagy vészhelyzeti alacsony nyomású helyzetek kezelésében. Az USB-C és USB-A portok kényelmes töltést nyújtanak számos mobil eszköz számára útközben. A beépített LED-fény javítja a láthatóságot sötét körülmények között, az integrált tárolóhely pedig rendezetten tartja a kiegészítőket. Az egység puha tárolótáskával érkezik, amely megkönnyíti a járműben való szállítást.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Elektromos adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Integrated tyre inflator**	**Boost-Function (start batteries from 0V)**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
BATTERYjumpstart 1250A	0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins	Igen	Folyamatban

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 1250A OJSTI030
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions)

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.