

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Felfújás ideje

Körülbelül 3,5 perc alatt fújja fel a gumibroncsot a kívánt nyomásra ¹⁾²⁾



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül



Újratölthető digitális gumibroncs felfújó

Az OSRAM TYREinflate 4000 vezeték nélküli és újratölthető gumibroncs felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kirándulásokhoz. Az OTIR 4000 digitális gumibroncs felfújó képes mindössze 3,5 perc ¹⁾²⁾ alatt felfújni egy gumibroncsot. Az automatikus leállítás funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumibroncsok optimálisan felfújott állapotban tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelz és az integrált LED-es világítás segít a nyomásértékek könnyű leolvasásában és még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is biztosítja a munkaterület jobb megvilágítását. A memóriabeállításoknak köszönhetően akár 4 jármű nyomásbeállításait is tárolhatja. Az OSRAM 2 év garanciát ¹⁾ vállal erre a termékre..

OSRAM offers a 2-year guarantee ¹⁾ on this product.

1) A pontos feltételekért lásd: www.osram.hu/am-garancia
Az érték egy 13"-os gumibroncs lapos állapotból 2,4 BAR nyomásra történő felfújásán alapszik
3) A gumibroncs nyomásának, valamint a gumibroncs optimális nyomásértékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg abroncsokon

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció				
Termékmegnevezés	leeresztő szelep	LED fény	Előre beállított funkció	Automatikus leallítás
TYRE inflate 4000	Igen	Igen	Igen	Igen

		Általános termékinformációk	Physical Attributes & Dimensions	
Termékmegnevezés	Tároló tok	Rendelési hivatkozás	Hosszúság	Szélesség
TYRE inflate 4000	Igen	OTIR4000	61.0 mm	95.0 mm

		Szín és anyag	Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok
Termékmegnevezés	Magasság	Material	Zajszint	Kijelző típusa
TYRE inflate 4000	150 mm	Műanyag	90 dB	Digitalis

		Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	Extrák	Biztosíték	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
TYRE inflate 4000	Levegőtömlő, USB C töltőkábel, 12 V DC kábel, 3 felfújó adapter, tárolótok	15 A	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 4000	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13" méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtaniAlkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.