

## TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



### Felfújás ideje

Körülbelül 3,5 perc alatt fújja fel a gumiabroncsot a kívánt nyomásra <sup>1)2)</sup>



### Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



### Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



### Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül



### Újratölthető digitális gumiabroncs felfújó

Az OSRAM TYREinflate 4000 vezeték nélküli és újratölthető gumiabroncs felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kirándulásokhoz. Az OTIR 4000 digitális gumiabroncs felfújó képes mindössze 3,5 perc <sup>1)2)</sup> alatt felfújni egy gumiabroncsot. Az automatikus leállítás funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumiabroncsok optimálisan felfújott állapotban tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelző és az integrált LED-es világítás segít a nyomásértékek könnyű leolvasásában és még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is biztosítják a munkaterület jobb megvilágítását. A memóriabeállításoknak köszönhetően akár 4 jármű nyomásbeállításait is tárolhatja. Az OSRAM 2 év garanciát <sup>1)</sup> vállal erre a termékre..

OSRAM offers a 2-year guarantee <sup>1)</sup> on this product.

1) A pontos feltételekért lásd: [www.osram.hu/am-garancia2](http://www.osram.hu/am-garancia2)) Az érték egy 13"-os gumiabroncs lapos állapotból 2,4 BAR nyomásra történő felfújásán alapszik<sup>3)</sup> A gumiabroncs nyomásának, valamint a gumiabroncs optimális nyomásértékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg abroncsokon

## Termékcsalád adatlap



### Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			
	leeresztő szelep	LED fény	Előre beállított funkció	Automatikus leállítás
TYRE inflate 4000	Igen	Igen	Igen	Igen

Termékmegnevezés	Tároló tok	További termékadatok		Képességek
		Extrák	Kijelző típusa	Biztosíték
TYRE inflate 4000	Igen	Levegőtömlő, USB C töltőkábel, 12 V DC kábel, 3 felfújó adapter, tárolótok	Digitalis	15 A

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

### Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

#### Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia)
- 2) Egy 13" méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncon kell végrehajtani. Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.