

PrevaLED BRICK HP Z2 SSG

LED modules for industry and outdoor applications

A termék jellemzői

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K and 4000 K



Alkalmazási területek

- Street lighting
- Industry
- Area lighting



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Névleges áram	Áram típusa	Energy consumption in on-mode [AGGR]	On-mode power [AGGR]	Luminous efficacy
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	07 A	DC	8.1 kWh/1000h	8.10 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	07 A	DC	8.2 kWh/1000h	8.20 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	07 A	DC	8.2 kWh/1000h	8.20 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	07 A	DC	8.1 kWh/1000h	8.10 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	07 A	DC	8.1 kWh/1000h	8.10 W	146 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	0.7 A	DC	16.2 kWh/1000h	16.20 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	0.7 A	DC	16.3 kWh/1000h	16.30 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	0.7 A	DC	16.2 kWh/1000h	16.20 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	0.7 A	DC	16.2 kWh/1000h	16.20 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	0.7 A	DC	16.3 kWh/1000h	16.30 W	146 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	0.7 A	DC	24.2 kWh/1000h	24.20 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	07 A	DC	24.3 kWh/1000h	24.30 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	07 A	DC	24.5 kWh/1000h	24.50 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	07 A	DC	24.2 kWh/1000h	24.20 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	07 A	DC	24.3 kWh/1000h	24.30 W	146 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	07 A	DC	32.3 kWh/1000h	32.30 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	07 A	DC	32.5 kWh/1000h	32.50 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	07 A	DC	32.6 kWh/1000h	32.60 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	07 A	DC	32.3 kWh/1000h	32.30 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	07 A	DC	32.3 kWh/1000h	32.30 W	146 lm/W

Termékmegnevezés	Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Színvissza adási index	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Fénytechnik ai adatok
					Beam angle
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	1026 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	1105 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	1238 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	1335 lm	5	70	4000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	1105 lm	5	80	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	2052 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	2209 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	2427 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	2570 lm	5	70	4000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	2209 lm	5	80	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	3077 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	3314 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	3629 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	3881 lm	5	70	4000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	3314 lm	5	80	3000 K	0 °

Termékcsalád adatlap

					Fénytechnikai adatok
Termékmegnevezés	Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Színvisszaadási index	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Beam angle
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	4103 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	4419 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	4794 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	5105 lm	5	70	4000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	4419 lm	5	80	3000 K	0 °

Méretek és súly				Hőmérséklet és működési feltételek	Élettartam
Termékmegnevezés	Termék súlya	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]	Hőmérséklet-tartomány tároláskor	Lumen maintenance factor LMF [AGGR]
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	27.00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	27.00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	27.00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	27.00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	27.00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	40.00 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96

Termékmegnevezés	További termékadatok	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	
	Lighting technology used [AGGR]	Dimmelhető	Védettség típusa	Szabványok
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	LED	Yes	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	LED	Yes	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	LED	Yes	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	LED	Yes	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	LED	Yes	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	LED	Yes		CE/ENEC

Termékcsalád adatlap

	További termékadatok	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	
Termékmegnevezés	Lighting technology used [AGGR]	Dimmelhető	Védettség típusa	Szabványok
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	LED	Yes		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	LED	Yes		CE/ENEC

		Logisztikai adatok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	Energy efficiency class [AGGR]	Commodity code	Date of Declaration	Primary Article Identifier
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255929
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255943
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255967
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255981
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172256001
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255622
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255646
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255660
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255684
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255707
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255721
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255745
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255769
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255783
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255806
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255820
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255844
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255868
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255882
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255905

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Termékcsalád adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Sales and Technical Support

Sales and Technical Support www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172255929	PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	Karton 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255943	PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	Karton 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255967	PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	Karton 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255981	PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	Karton 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172256001	PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	Karton 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255622	PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	Karton 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255646	PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	Karton 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255660	PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	Karton 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255684	PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	Karton 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255707	PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	Karton 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255721	PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	Karton 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255745	PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	Karton 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g

Termékcsalád adatlap

Logisztikai adatok

4062172255769	PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	Karton 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255783	PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	Karton 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255806	PL-BRICK HP-Z2 2850- 830 2X6 SSG	Karton 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255820	PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	Karton 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255844	PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	Karton 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255868	PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	Karton 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255882	PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	Karton 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255905	PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	Karton 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.