


## LCD Remote Screen



A 12 V-os és 24 V-os módosított szinuszhullámos és tiszta szinuszhullámos POWERinvert PRO inverterekkel egyaránt kompatibilis.

Működik minden OSRAM POWERinvert PRO inverterrel




Többfunkciós leolvasás1. DC feszültség bemenet2. AC feszültség kimenet3. Folyamatos teljesítmény4. Amperóra

Teljes képet ad az inverter teljesítményéről és a jármű akkumulátorának állapotáról



6 m-es kábel

Ezért felszerelhető valamilyen hozzáférhető helyre távol az invertertől.



Kiegészítő LCD-keret (OINVRM) a biztonságos burkolat érdekében

A tartóelem további védelmet biztosít a képernyő számára, és biztos rögzítést tesz lehetővé



#### Kiegészítők inverterekhez

A széles termékínálatú OSRAM POWERinvert PRO termékcsaládba nagy teljesítményű, távoli munkavégzésre alkalmas inverterek tartoznak. Egyaránt elérhetőek tiszta szinuszhullámos és módosított szinuszhullámos termékek 12 V-os és 24 V-os felhasználásra. Az OSRAM POWERinvert Pro inverterek a jármű 12 V-os vagy 24 V-os DC áramellátását alakítják át 230 V-os AC hálózati áramellátássá, így lehetővé válik, hogy szolgálai járművekből működtessünk elektromos berendezéseket. A tiszta szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám torzításmentes és frekvenciája megegyezik a hálózati áramellátás frekvenciájával, ezért használható teljesítményérzékeny berendezésekhez. A módosított szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám frekvenciája torzított, ezért kevésbé bonyolult termékek, mint például hűtőszekrények és szerszámgépek üzemeltetésére alkalmasak.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés          | Termékinformáció                            | Méretek és súly |           |           |                               |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|                           | Alkalmazás<br>(kategória és<br>termékspec.) | Magasság        | Szélesség | Hosszúság | Input Cable Gauge /<br>Length |
| LCD Remote Screen OINVLCD | Inverter tartozék                           | 995 mm          | 278 mm    | 700 mm    | 6 m                           |

| Termékmegnevezés          | Tanúsítványok és<br>szabványok    | Környezetvédelmi információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006<br>(REACH) |                               |                                     |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                           | Standards                         | Date of Declaration                                                                                      | Primary Article<br>Identifier | Declaration No. in<br>SCIP database |
| LCD Remote Screen OINVLCD | CE-EMC / ROHS /<br>WEEE / E- Mark | 07-03-2024                                                                                               | 4052899631113                 | In work                             |

## Termékcsalád adatlap

### Biztonsági tanács

A vonatkozó EMC és LVD irányelvek szerint tesztelve és tanúsítva.

### Jogi tanács

CE-jóváhagyott

Az Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról (RoHS) és az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) EK-irányelvek alapján jóváhagyva.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.