



BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Automatikus hatótáv LED-képernyővel

Automatikusan kiválasztja a 6/12/24 V-os akkumulátortesztet, ami világos és könnyen érthető fényt eredményez a közlekedésben.




Gyors áramellenőrzés integrált biztosítékteszteléssel.

80 A áramerősségig képes megtalálni a hibákat anélkül, hogy szükség lenne a biztosítékok eltávolítására.



1224 V-os indításvizsgáló extra hosszú kábelszondákkal

Ellenőrzi az akkumulátort a motor indításakor, és az extra hosszú kábelszondák miatt egyedül is el lehet végezni az ellenőrzést.



Hagyományos és okos generátorteszt 12 és 24 V-os rendszerekhez.

Képes diagnosztizálni a jármű generátorának töltési kapacitását annak érdekében, hogy az akkumulátor elegendő töltést kapjon és pontos akkumulátorteljesítmény-adatokat biztosítson.



Többfunkciós autóiipari tesztelő az elektromos járművek hibáinak megállapításához

Ez a többfunkciós egység képes tesztelni a feszültséget, az önindítót és a generátor indítási folyamatait és kimutatja a hibákat. Frekvencia- és munkaciklusokat is lefuttat az érzékelők, valamint a folytonosság és az ellenállásmódok teszteléséhez a vezetékek hibáinak felderítése érdekében. Kifejezetten autóiipari funkciókhoz tervezett elektromos elemző.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Elektromos adatok		
	Rendelési hivatkozás	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Vizsgálati feszültség	Started Test	Alternator Test
Multi-Function Automotive Tester	OMM600	Többfunkciós autóipari tesztelő	6/12/24 V	12/24 V	12/24 V

Termékmegnevezés	Voltage Range	Current (Parallel)	Current (In-line)	Resistance
Multi-Function Automotive Tester	±2% DC 0 - 50 V	0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse)	1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)	0 - 1MΩ ±2%

Termékmegnevezés	Frequency	Continuity	LED Test	Méreték és súly
				Hosszúság
Multi-Function Automotive Tester	1Hz - 20KHz ±1Hz	0 - 500 Ω	Input Volts: 3.5V (Max.)	87.8 mm

Termékmegnevezés	Szélesség	Magasság	Clamps Cable Length	Képességek	Környezetvédelmi információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
				Működési ciklus	Date of Declaration
Multi-Function Automotive Tester	42.0 mm	190.0 mm	(total) 3.0 m	(Peak to Peak Volts @2.8V ~ 15.0V Max) 1 Hz to 1 KHz ±1%, 1 KHz to 10 KHz ±2%, 10 KHz to 20 KHz ±5%	08-03-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
Multi-Function Automotive Tester	4052899631489	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
Multi-Function Automotive Tester	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

Download Data

File	
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.