



BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Automatikus hatótáv LED-képernyővel

Automatikusan kiválasztja a 6/12/24 V-os akkumulátortesztet, ami világos és könnyen érthető fényt eredményez a közlekedésben.




Gyors áramellenőrzés integrált biztosítékteszteléssel.

80 A áramerősségig képes megtalálni a hibákat anélkül, hogy szükség lenne a biztosítékok eltávolítására.



1224 V-os indításvizsgáló extra hosszú kábelszondákkal

Ellenőrzi az akkumulátort a motor indításakor, és az extra hosszú kábelszondák miatt egyedül is el lehet végezni az ellenőrzést.



Hagyományos és okos generátorteszt 12 és 24 V-os rendszerekhez.

Képes diagnosztizálni a jármű generátorának töltési kapacitását annak érdekében, hogy az akkumulátor elegendő töltést kapjon és pontos akkumulátorteljesítmény-adatokat biztosítson.



Többfunkciós autóiipari tesztelő az elektromos járművek hibáinak megállapításához

Ez a többfunkciós egység képes tesztelni a feszültséget, az önindítót és a generátor indítási folyamatait és kimutatja a hibákat. Frekvencia- és munkaciklusokat is lefuttat az érzékelők, valamint a folytonosság és az ellenállásmódok teszteléséhez a vezetékek hibáinak felderítése érdekében. Kifejezetten autóiipari funkciókhoz tervezett elektromos elemző.

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OMM600
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Többfunkciós autóiipari tesztelő

Elektromos adatok

Vizsgálati feszültség	6/12/24 V
Started Test	12/24 V
Alternator Test	12/24 V
Voltage Range	±2% DC 0 - 50 V
Current (Parallel)	0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse)
Current (In-line)	1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)
Resistance	0 - 1MΩ ±2%
Frequency	1Hz - 20KHz ±1Hz
Continuity	0 - 500 Ω
LED Test	Input Volts: 3.5V (Max.)

Méretetek és súly



Hosszúság	87.8 mm
Szélesség	42.0 mm
Magasság	190.0 mm
Clamps Cable Length	(total) 3.0 m

További termékadatokat

Elem típusa	3 x AAA (not included)
Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Stages: Lead, AGM, EFB	N/A

Termék adatlap

Stages: Lithium	N/A
Battery Connection	Crocodile Clamps
Operating Temperature	0 - 50 °C

Képességek

Működési ciklus	(Peak to Peak Volts @ 2.8V ~ 15.0V Max) 1 Hz to 1 KHz ±1%, 1 KHz to 10 KHz ±2%, 10 KHz to 20 KHz ±5%
-----------------	--

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OMM600
----------------------	--------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631489
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899631489	Multi-Function Automotive Tester	Folding Box 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	767.00 g
4052899631496	Multi-Function Automotive Tester	Karton 1	390 mm x 110 mm x 294 mm	12.61 dm ³	1119.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide



Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM