

LEDDriving Universal Headlights



4 funkciós Universal fényszóró

Maximális rugalmasság és a lehetséges alkalmazások széles skálája



Ragyogó fehér fény akár 6500 K-ig

Kivételes világítás, teljesítmény, minőség, forma, tartósság és funkcionalitás



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



2 év OSRAM garancia1))

Nagy teljesítmény és kivételesen hosszú élettartam



Egyedi világítás egyedi igényekhez

Tapasztalja meg a maximális rugalmasságot és a lehetséges alkalmazások széles skáláját az OSRAM LEDriving Universal fényszórókkal. -A Bi-LED modulok zökkenőmentesen egyesítik a tompított és a távolsági fényszórót egyetlen fényszóró modulban, és igényeinek megfelelően opcionális helyzetjelző és nappali menetfény funkciót is biztosítanak. Elérhető balkormányos (LEDUHL101/LEDUHL103) és jobb kormányos (LEDUHL102/LEDUHL104) változatban. Az összesen négy darab fényszóró kiváló megvilágítást, teljesítményt és minőséget kínál. Úgy lettek megalkotva, hogy kivételes tisztaságú, ragyogó fehér fényt bocsássanak ki, amivel jobb láthatóságot biztosítanak az úton. A fényszórók tartós felépítésükkel és elegáns kialakításukkal ötvözik a stílusos megjelenést és a funkcionalitást. Az Universal fényszórók egyaránt használhatóak 12 V-os és 24 V-os járművekkel, négy különböző változatban kaphatóak, és sokféle alkalmazásuk lehetséges: a tompított vagy távolsági fényszóró alapvető funkciói kombinálhatóak más funkciókkal, mint például a nappali menetfény és a helyzetjelző lámpa. Ezenkívül az OSRAM az egyszerű és rugalmas összeszerelés érdekében kifejlesztett egy speciális rögzítőkészletet. A LEDriving MK1 rögzítőkészlet szerelőlappal, csavarokkal, kapcsokkal és betétekkel érkezik, és három rögzítési lehetőséget kínál: közvetlen rögzítés, rögzítőlappal történő rögzítés és opcionális rögzítés színtezőmotorral. Ez lehetővé teszi a könnyű alkalmazkodást a különböző járműtípusokhoz. Ha a külső hatásokat vizsgáljuk, az Universal fényszórókat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a szélsőséges körülményeknek. Ellenállók a vízzel, a porral, az ütésekkel és a rezgésekkel szemben, és széles hőmérsékleti tartományban hőállóak (megfelelnek az IP6K7 és az IP6K9K, vagyis a legmagasabb IP és IK védelmi osztályoknak). Bízson a minőségben és a teljesítményben – büszkék vagyunk rá, hogy az OSRAM LEDriving Universal fényszórók Európában készülnek, továbbá megfelelnek a legmagasabb szintű előírásoknak, és 2 év OSRAM garanciával rendelkeznek¹⁾.¹⁾A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDUHL101-LEDUHL102
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Fényszóró


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	3150 ... 3350 W

Fotometriai adatok

Fényáram	780-1180 lm
Színhőmérséklet	5400-6500 K

Méretetek és súly



Termék súlya	115000 g
Hosszúság	142 mm
Szélesség	112 mm
Magasság	1520 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP6K9K/IP6K7
------------------	--------------

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDUHL101-LEDUHL102
----------------------	---------------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172219358 4062172239011
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172219358	LEDriving Universal Headlight 101-102	Folding Box 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm ³	5316.00 g
4062172219365	LEDriving Universal Headlight 101-102	Karton 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm ³	5795.00 g
4062172239011	LEDriving Universal Headlight 101-102	Folding Box 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm ³	1329.00 g
4062172239028	LEDriving Universal Headlight 101-102	Karton 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm ³	5795.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video IT

Biztonsági tanács

Termék adatlap

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM