

Lightbar FX1250-CB SM GEN 2



Tanúsítvány az egypon- tos rögzítéshez

Egyedi beszereléshez



Akár 630 m hosszú fénynyaláb

Továbbfejlesztett távolsági
és tompított fényszóró



Kombinált fénynyaláb

Különösen fókuszált
távolsági fénynyaláb-
eloszláshoz



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN
tanúsítvánnyal rendelkező
környezeti szimulációs
laboratóriumban történik
többek közt szélsőséges víz,
por, rázkódás, ütődés, hő,
hideg, és állandó rezgés külső
hatásaira



Fokozott fényerő a távoli és közeli tér megvilágításához

Különösen a vidéki és földutakon való vezetés közben a nagyobb látótér kulcsfontosságú szerepet játszhat a biztonságban. A LEDDriving Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 a távoli és közeli tér kiegészítő megvilágítását biztosítja a sötét utakon akár 11000 lumen erősséggel. A rossz látási viszonyok között, illetve sötétedéskor is a 45 nagy teljesítményű LED akár 630 méteres távolságig biztosítja a világítást és a nappali fényviszonyokat 6000 Kelvin színhőmérséklettel. A menetjelző lámpa nyerő megjelenésű, speciális reflektor kialakítással, biztosítva nem csak a modern és vonzó külsőt, de csökkentve a káprázást az utakon a jobb látási viszonyok érdekében. A lámpa használható egyaránt kiegészítő LED távolsági fényszóróként és nagy teljesítményű munkalámpaként. A lámpa maradéktalanul megfelel az ECE-előírások mindkét változatának, ezért az közúti használatra alkalmas. Ezen túlmenően az OSRAM speciális kialakítású rögzítő szettet is kifejlesztett, amely az egyedi felszereléshez kompatibilis az összes FX Gen 2 Functional Sorozattal. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A teljes polaritásvédelem egyaránt megelőzi a túlfeszültség által okozott kárt és hozzájárul a hosszabb élettartamhoz. A LEDDriving Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A sokoldalúsága révén az FX sorozat lehetővé teszi a széles felhasználási kört. A lámpák rögzíthetők személyautóra, tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építőipari járműre, lakókocsra, terepjáró járműre és quadra1). Az OSRAM 5 év garanciát nyújt2).1) Az OSRAM LEDDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közutakon. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.osram.com/am-guarantee

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció		Elektromos adatok	Fotometriai adatok	Élettartam	Képességek
Termékmegnevezés	Rendelési hivatkozás	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Névleges teljesítmény	Fényáram	Élettartam Tc	Technológia
Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 LEDDL134-CB SM	LEDDL134-CB SM	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényoszóró alkalmazás - központi, egyedi rögzítés	157.00 ... 176.00 W	11000 lm	> 5000 h	LED ¹⁾

	Tanúsítványok és szabványok	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	ECE reference number	Commodity code	Date of Declaration	Primary Article Identifier
Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 LEDDL134-CB SM	50 + 50	85122000900	28-02-2024	4062172366229

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 LEDDL134-CB SM	In work

¹⁾ Light-emitting diode application

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.

2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.