

Lightbar FX125-SP GEN 2

**Robusztus és ellenálló**

Hosszú élettartam biztosítása

**Akár 270 m hosszú
fénynyaláb**Továbbfejlesztett távolsági
és tompított fényszóró**Spot fénynyaláb**Különösen fókuszált
távolsági fénynyaláb-
eloszláshoz**IP és IK védelmi osztályok**A tesztelés és jóváhagyás DIN
tanúsítvánnyal rendelkező
környezeti szimulációs
laboratóriumban történik
többek közt szélsőséges víz,
por, rázkódás, ütődés, hő,
hideg, és állandó rezgés külső
hatásaira**Fokozott fényerő a távoli és közeli tér megvilágításához**

Különösen a vidéki és földutakon való vezetés közben a nagyobb látótér kulcsfontosságú szerepet játszhat a biztonságban. A LEDDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 a távoli és közeli tér kiegészít megvilágítását biztosítja a sötét utakon akár 1300 lumen erősséggel. A rossz látási viszonyok között, illetve sötétedéskor is az 5 nagy teljesítmény LED akár 270 méteres távolságig biztosítja a világítást és a nappali fényviszonyokat 6000 Kelvin színhérsékkelttel. A menetjelző lámpa nyer megjelenés, speciális reflektor kialakítással, biztosítva nem csak a modern és vonzó kült, de csökkentve a káprázást az utakon a jobb látási viszonyok érdekében. A lámpa használható egyaránt kiegészít LED távolsági fényszóróként és nagy teljesítmény munkalámpaként. A lámpa maradéktalanul megfelel az ECE-elírások mindkét változatának, ezért az közúti használatra alkalmas. Ezen túlmenően az OSRAM speciális kialakítású rögzítő szettet is kifejlesztett, amely az egyedi felszereléshez kompatibilis az összes FX Gen 2 Functional Sorozattal. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőség anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A teljes polaritásvédelem egyaránt megelzi a túlfeszültség által

okozott kárt és hozzájárul a hosszabb élettartamhoz. A LEDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, h, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A sokoldalúsága révén az FX sorozat lehetővé teszi a széles felhasználási kört. A lámpák rögzíthetők személyautóra, tehergépjárműre, mezgazdasági gépre, haszongépjárműre, építési járműre, lakókocsra, terepjáró járműre és quadra¹⁾. Az OSRAM 5 év garanciát nyújt²⁾. 1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közutakon. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.osram.com/am-guarantee

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Fotometriai adatok
Termékmegnevezés	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges teljesítmény	Fényáram
Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényoszóró	LEDDL128-SP	18 W	1300 lm

	Élettarta m	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Élettarta m Tc	Technológia	ECE reference number	Commodity code	A jelöltlistán szereplő anyag 1
Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	> 5000 hr	LED ¹⁾	20	85122000900	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	12450c20-d0f9- 4bd6-842a- e56223564999

¹⁾ Light-emitting diode application

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.