

Lightbar FX125-SP GEN 2



Robusztus és ellenálló

Hosszú élettartam biztosítása



Akár 270 m hosszú fénynyaláb

Továbbfejlesztett távolsági
és tompított fényező



Spot fénynyaláb

Különösen fókuszált
távolsági fénynyaláb-
eloszláshoz



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN
tanúsítvánnyal rendelkező
környezeti szimulációs
laboratóriumban történik
többek közt szélsőséges víz,
por, rázkódás, ütődés, hő,
hideg, és állandó rezgés külső
hatásaira



Fokozott fényerő a távoli és közeli tér megvilágításához

Különösen a vidéki és földutakon való vezetés közben a nagyobb látótér kulcsfontosságú szerepet játszhat a biztonságban. A LEDDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 a távoli és közeli tér kiegészítő megvilágítását biztosítja a sötét utakon akár 1300 lumen erősséggel. A rossz látási viszonyok között, illetve sötétedéskor is az 5 nagy teljesítményű LED akár 270 méteres távolságig biztosítja a világítást és a nappali fényviszonyokat 6000 Kelvin színhőmérséklettel. A menetjelző lámpa nyerő megjelenésű, speciális reflektor kialakítással, biztosítva nem csak a modern és vonzó külsőt, de csökkentve a káprázást az utakon a jobb látási viszonyok érdekében. A lámpa használható egyaránt kiegészítő LED távolsági fényszóróként és nagy teljesítményű munkalámpaként. A lámpa maradéktalanul megfelel az ECE-előírások mindkét változatának, ezért az közúti használatra alkalmas. Ezen túlmenően az OSRAM speciális kialakítású rögzítő szettet is kifejlesztett, amely az egyedi felszereléshez kompatibilis az összes FX Gen 2 Functional Sorozattal. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A teljes polaritásvédelem egyaránt megelőzi a túlfeszültség által okozott kárt és hozzájárul a hosszabb élettartamhoz. A LEDDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A sokoldalúsága révén az FX sorozat lehetővé teszi a széles felhasználási kört. A lámpák rögzíthetők személyautóra, tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építőipari járműre, lakókocsra, terepjáró járműre és quadra1). Az OSRAM 5 év garanciát nyújt2).1) Az OSRAM LEDDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közutakon. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.osram.com/am-guarantee

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL128-SP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényszóró


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	17.60 W
-----------------------	---------

Fotometriai adatok

Fényáram	1300 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	270 m

Méretek és súly



Termék súlya	1076.00 g
Hosszúság	54 mm
Szélesség	83.0 mm
Magasság	182.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	> 5000 h
Garancia	5 years

További termékadatokat

Lámpa csatlakozó	Deutsch (DT04-2P, DT06-2S)
------------------	----------------------------

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

Termék adatlap

1) Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	R10/R149
Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	20

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL128-SP
----------------------	-------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172365543
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172365543	Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	Folding Box 1	283 mm x 137 mm x 89 mm	3.45 dm ³	1246.00 g
4062172365550	Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	Karton 8	373 mm x 304 mm x 305 mm	34.58 dm ³	10638.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

- 1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.
- 2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Termék adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM