

LEDDriving HL EASY H3



Ultrakompakt LED cserélőlámpa a hagyományos H3 távolsági és tompított fényszórókhoz (2 az 1-ben)

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű felszerelhetőség az autómerek még szélesebb választéka esetén.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórólámpák: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre.

A dugalj alapú megoldással az OSRAM LEDDriving HL EASY a H1, H3, H7/H18, H4/H19 és H15 távolsági és tompított fényszórók utólagosan beszerelhető, ultrakompakt LED cserélőlámpái hideg fehér LED fénnel, ami a stílusos külső mellett nagy fényerőt biztosít. Könnyű és automatikus a beszerelés optimalizált kompatibilitással: nincs szükség adapterre és kupakra! Egy optimalizált, nagy sebességű ventilátor biztosítja az aktív hűtést, lehetővé téve a maximalizált hőelvezetésen alapuló nagy teljesítményt és magas szintű fénykibocsátást. Az OSRAM LEDDriving HL EASY távolsági és tompított fényszórók helyettesítik a hagyományos halogénlámpákat, 12V-tal kompatibilisek és hideg fehér színhőmérséklettel rendelkeznek. A legújabb LED technológiának és kifejezetten kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák lehetővé teszik az adott

halogénlámpa-típusokkal való fokozott kompatibilitást és könnyű beszerelést a járművekben. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel és nem használhatók közutakon, semmilyen kültéri alkalmazás céljából. A közutakon való használat a forgalmi engedély bevonását és a biztosítás megszűnését eredményezi. Több országban be van tiltva ezeknek a termékeknek az értékesítése és használata. További információkért forduljon az Ön helyi forgalmazójához.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
LEDiving HL EASY ≙ H3	8 W	12 V	8 W	13,2 V	900 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Átmérő	Élettartam Tc	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDiving HL EASY ≙ H3	±25 %	12.5 mm	1000 hr	4062172369329 4062172398053 4062172367264	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HL EASY ≙ H3	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2c86b15b-e1ac-4eb7-91df-2ed36dd6a9dd 244d3c63-ded2-43df-9b50-31be8f569b7e 40378725-5108-442c-928d-edcb4ef4195f

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

