

LEDDriving HL EASY H3



Ultrakompakt LED cserelámpa a hagyományos H3 távolsági és tompított fényszórókhhoz (2 az 1-ben)

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű felszerelhetőség az autómódellek még szélesebb választéka esetén.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően

Termékcsalád adatlap



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórólámpák: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre.

A dugalj alapú megoldással az OSRAM LEDDriving HL EASY a H1, H3, H7/H18, H4/H19 és H15 távolsági és tompított fényszórók utólagosan beszerelhető, ultrakompakt LED cserelámpái hideg fehér LED fényel, ami a stílusos külső mellett nagy fényerőt biztosít. Könnyű és automatikus a beszerelés optimalizált kompatibilitással: nincs szükség adapterre és kupakra! Egy optimalizált, nagy sebességű ventilátor biztosítja az aktív hűtést, lehetővé téve a maximalizált hőelvezetésen alapuló nagy teljesítményt és magas szintű fénykibocsátást. Az OSRAM LEDDriving HL EASY távolsági és tompított fényszórók helyettesítik a hagyományos halogénlámpákat, 12V-tal kompatibilisek és hideg fehér színhőmérséklettel rendelkeznek. A legújabb LED technológiának és kifejezetten kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák lehetővé teszik az adott halogénlámpa-típusokkal való fokozott kompatibilitást és könnyű beszerelést a járművekben. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel és nem használhatók közutakon, semmilyen kültéri alkalmazás céljából. A közutakon való használat a forgalmi engedély bevonását és a biztosítás megszűnését eredményezi. Több országban be van tiltva ezeknek a termékeknek az értékesítése és használata. További információkért forduljon az Ön helyi forgalmazójához.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDiving HL EASY \triangleq H3	Off-road \triangleq H3	Főleg tompított, távolsági fényszórókhoz alkalmazott	64151DWESY	8 W	12.0 V

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
LEDiving HL EASY \triangleq H3	8 W	13,2 V	900 lm	\pm 25 %	12.5 mm

Termékmegnevezés	Élettartam	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Technológia	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDiving HL EASY \triangleq H3	1000 hr	LED	4062172369329 4062172398053 4062172367264	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HL EASY \triangleq H3	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2c86b15b-e1ac-4eb7-91df-2ed36dd6a9dd 244d3c63-ded2-43df-9b50-31be8f569b7e 40378725-5108-442c-928d-edcb4ef4195f

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

