

LEDDriving HL EASY H3



Ultrakompakt LED cserélámpa a hagyományos H3 távolsági és tompított fényszórókhoz (2 az 1-ben)

„Foglaltos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű felszerelhetőség az autómódellek még szélesebb választéka esetén.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórólámpák: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre.

A dugalj alapú megoldással az OSRAM LEDDriving HL EASY a H1, H3, H7/H18, H4/H19 és H15 távolsági és tompított fényszórók utólagosan beszerelhető, ultrakompakt LED cserélámpái hideg fehér LED fénnel, ami a stílusos külső mellett nagy fényerőt biztosít. Könnyű és automatikus a beszerelés optimalizált kompatibilitással: nincs szükség adapterre és kupakra! Egy optimalizált, nagy sebességű ventilátor biztosítja az aktív hűtést, lehetővé téve a maximalizált hőelvezetésen alapuló nagy teljesítményt és magas szintű fénykibocsátást. Az OSRAM LEDDriving HL EASY távolsági és tompított fényszórók helyettesítik a hagyományos halogénlámpákat, 12V-tal kompatibilisek és hideg fehér színhőmérséklettel rendelkeznek. A legújabb LED technológiának és kifejezetten kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák lehetővé teszik az adott halogénlámpa-típusokkal való fokozott kompatibilitást és könnyű beszerelést a járművekben. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel és nem használhatók közutakon, semmilyen kültéri alkalmazás céljából. A közutakon való használat a forgalmi engedély bevonását és a biztosítás megszűnését eredményezi. Több országban be van tiltva ezeknek a termékeknek az értékesítése és használata. További információkért forduljon az Ön helyi forgalmazójához.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			Elektromos adatok		
	Rendelési hivatkozás	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
LEDDriving HL EASY ≙ H3	64151DWE SY	Off-road ≙ H3	Főleg tompított, távolsági fényszórókhoz alkalmazott	8 W	12.0 V	8.00 W

Termékmegnevezés	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Méreték és súly	Élettartam	Képességek
		Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő	Élettartam Tc	Technológia
LEDDriving HL EASY ≙ H3	13,2 V	900 lm	±25 %	12.5 mm	1000 h	LED

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HL EASY ≙ H3	03-11-2023	4062172367264 4062172369329 4062172398053	In work

Termékcsalád adatlap

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

