

LEDDriving HLT BRIGHT H4

LEDDriving távolsági és tompított fényszórók teherautókhoz



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



Kíváló fényerő

Akár +300% a minimális ECE R112-hez képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre láthassunk, és így hamarabb reagáljunk. A jelzőtáblák, akadályok és veszélyek hamarabb felismerhetők



LED helyettesítő a hagyományos H4 távolsági és tompított fényszórókhoz

Alacsony tükröződés az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



H4 LED csere 24V-ra

A LEDDriving HLT BRIGHT cserelámpák modern és intenzív fényt kínálnak, akár 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák alkalmasak a hagyományos H4 távolsági és tompított fényszórókhoz. A LEDDriving HLT BRIGHT a távolsági és tompított fénysugaras off-road alkalmazásokhoz 24 V-tal kompatibilis, és kiemelkedő fényerővel, nagy kompatibilitással, az integrált meghajtónak köszönhetően könnyebb telepítéssel és rádiózavarmentességgel tűnik ki. A lámpapárra 4 év OSRAM garancia vonatkozik. A pontos garanciális feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.hu/am-garancia webhelyre. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen külső felhasználásra. A közúthasználat a működési engedély törléséhez és a biztosítás elvesztéséhez vezet. Számos ország tiltja e termékek értékesítését és használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fényáram
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H4	15/15 W	24 V	15 W	±20 %	28,0 V	1200/1500 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions		
		Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H4	±20 %	P43t	80.2 mm	14.0 mm

Termékmegnevezés	Élettartam	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Élettartam Tc	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H4	2000 hr	4062172379779	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H4	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	9ed29aa3-108c-4e27-8fdb-3c4fb5974281

Download Data

File	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.