

LEDDriving HLT BRIGHT H7

LEDDriving távolsági és tompított fényszórók teherautókhoz



Cool White szín hőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



Kíváló fényerő

Akár +300% a minimális ECE R112-hez képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre láthassunk, és így hamarabb reagáljunk. A jelzőtáblák, akadályok és veszélyek hamarabb felismerhetők



LED helyettesítő a hagyományos H7 távolsági és tompított fényszóróhoz

Alacsony tükröződés az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



H7 LED csere 24V-ra

A LEDDriving HLT BRIGHT cserelámpák modern és intenzív fényt kínálnak, akár 6000 Kelvin szín hőmérsékletig. Ezek a cserelámpák alkalmasak a hagyományos H7 távolsági és tompított fényszórókhoz. A LEDDriving HLT BRIGHT a távolsági és tompított fénysugaras off-road alkalmazásokhoz 24 V-tal kompatibilis, és kiemelked fényerővel, nagy kompatibilitással, az integrált meghajtónak köszönhetően könnyebb telepítéssel és rádiózavarmentességgel tűnik ki. A lámpapárra 4 év OSRAM garancia vonatkozik. A pontos garanciális feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.hu/am-garancia webhelyre. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen küls felhasználásra. A közúthasználat a működési engedély törléséhez és a biztosítás elvesztéséhez vezet. Számos ország tiltja e termékek értékesítését és használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H7	Főleg tompított és távolsági fényszórókhoz és ködlámpákhoz alkalmazott	Off-road ≙ H7	64215DWBRT	18 W	24 V

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
				Fényáram	Fényáram tűrés	Lámpafej (szabványos megjelölés)
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H7	18 W	±20 %	28,0 V	1700 lm	±20 %	PX26d

Termékmegnevezés	Hosszúság	Átmérő	Átmérő	Élettartam
				Élettartam Tc
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H7	76.2 mm	14.0 mm	14.0 mm	2000 hr

Termékmegnevezés	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Technológia	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H7	LED	4062172379793	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H7	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	e7d37971-6b5b-4773-9e3c-0ba8866799a3

Download Data

File	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.