

XENARC NIGHT BREAKER 220



Akár 220%-kal nagyobb fényerő¹⁾ A minimális ECE R98R99 szabvány által megadott értékhez képest.

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény¹⁾ A minimális ECE R98R99 követelményekhez képest.

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER 220 a legfényesebb OSRAM xenon lámpa. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiával jobb láthatóságot biztosít az úton: akár 220%-kal nagyobb fényerőt a minimális törvényi előíráshoz képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre lássunk, és így hamarabb reagáljunk. Ehhez járul még az akár 250 méter hosszú fénycsóva és az akár 20%-kal fehérebb fény a modernebb megjelenés érdekében (a minimális jogi normához képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER 220 tiszta teljesítményét – az OSRAM legerősebb xenonfényét, amely D1S, D2S, D3S és D4S változatban kapható. Figyelem: A XENARC lámpacserét szakemberrel és párban javasolt elvégeztetni.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Elektromos adatok					Fotometriai adatok
	Product legal advice 1	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fényáram
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Termékmegnevezés	Fényáram		Méretek és súly		Élettartam		További termékadatok
	tűrés	Színhőmérséklet	Hosszúság	Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Lámpafej (szabványos megjelölés)
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	±15 %	4500 K	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	±15 %	4500 K	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d-2
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	±15 %	4400 K	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	±15 %	4400 K	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5

Termékmegnevezés	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technológia	ECE kategória	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	HID ²⁾	D1S ³⁾	07-05-2024	4062172397735 4062172398619
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	HID ²⁾	D2S ³⁾	07-05-2024	4062172397766 4062172398640
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	HID ²⁾	D3S ³⁾	07-05-2024	4062172397797 4062172398671
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	HID ²⁾	D4S ³⁾	07-05-2024	4062172397827 4062172398701

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	In work

¹⁾ Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label

²⁾ High-intensity discharge lamp

³⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

File	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2

Biztonsági tanács

A XENARC lámpákat szakképzett szerelő cserélheti ki
Ez a termék kizárólag engedélyezett elektronikus előtét egységgel üzemeltethető

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest
Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni
A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie
Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke
± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.