

XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S



Akár 220%-kal nagyobb fényerő¹⁾1) A minimális ECE R98R99 szabvány által megadott értékhez képest.

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény¹⁾1) A minimális ECE R98R99 követelményekhez képest.

Modern megjelenés összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER 220 a legfényesebb OSRAM xenon lámpa. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiával jobb láthatóságot biztosít az úton: akár 220%-kal nagyobb fényerőt a minimális törvényi előíráshoz képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre lássunk, és így hamarabb reagáljunk. Ehhez járul még az akár 250 méter hosszú fénycsóva és az akár 20%-kal fehérebb fény a modernebb megjelenés érdekében (a minimális jogi normához képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER 220 tiszta teljesítményét – az OSRAM legerősebb xenonfényét, amely D1S, D2S, D3S és D4S változatban kapható. Figyelem: A XENARC lámpacserét szakemberrel és párban javasolt elvégezteni.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Product legal advice 1	1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest
------------------------	--


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	85.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	4500 K

Méretetek és súly



Hosszúság	77.3 mm
Átmérő	9 mm
Termék súlya	16.10 g

Élettartam

Élettartam, B3	1500 h
Élettartam Tc	3000 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P32d-2
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	HID ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D2S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397766 4062172398640
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172397766	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	62.00 g
4062172397773	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Karton 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	166.00 g
4062172397780	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Shipping box EAN 50 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm ³	2222.00 g
4062172398640	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172398657	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4062172398664	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Shipping box EAN 50 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2366.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2

Termék adatlap

Biztonsági tanács

A XENARC lámpákat szakképzett szerelő cserélheti ki

Ez a termék kizárólag engedélyezett elektronikus előtéttegységgel üzemeltethető

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni

A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie

Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke

± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM