

XENARC NIGHT BREAKER 220



Akár 220%-kal nagyobb fényerő¹⁾¹⁾ A minimális ECE R98/R99 szabvány által megadott értékhez képest.

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény¹⁾¹⁾ A minimális ECE R98/R99 követelményekhez képest.

Modern megjelenés összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER 220 a legfényesebb OSRAM xenon lámpa. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiával jobb láthatóságot biztosít az úton: akár 220%-kal nagyobb fényért a minimális törvényi előírásához képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre lássunk, és így hamarabb reagáljunk. Ehhez járul még az akár 250 méter hosszú fénycsóva és az akár 20%-kal fehérebb fény a modern megjelenés érdekében (a minimális jogi normához képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER 220 tiszta teljesítményét – az OSRAM legerősebb xenonfényét, amely D1S, D2S, D3S és D4S változatban kapható. Figyelem: A XENARC lámpacserét szakemberrel és párban javasolt elvégezteni.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotomet
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	riai adatok
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	Fényáram
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions			
	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő	Átmérő
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	PK32d-2	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	PK32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm

Termékmegnevezés	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória	Elsődleges cikkazonosító
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	1500 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D1S ²⁾	4062172398619 4062172397735
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	1500 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D2S ²⁾	4062172398640 4062172397766
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	2000 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D3S ²⁾	4062172398671 4062172397797
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	2000 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D4S ²⁾	4062172398701 4062172397827

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S				Folyamatban

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S				Folyamatban

1) High-intensity discharge lamp
2) Csak jóváhagyott elektronikus előtétellel

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Biztonsági tanács

A XENARC lámpákat szakképzett szerelő cserélheti kiEz a termék kizárólag engedélyezett elektronikus előtét egységgel üzemeltethető

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képestEzt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetniA XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnieCsökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.