Termék adatlap

BATTERYcharge 815

Start-stop biztonsági funkciók

Az integrált biztonsági védelmek könnyed, gondtalan működést biztosítanak minden felhasználó számára.

Egyérintéses gombvezérlés, amely 7 lépéses töltési ciklust biztosít lítium akkumulátorokhoz és 9 lépéses ciklust ólom-sav/AGM akkumulátorokhoz.

Csatlakoztassa, és biztos lehet benne, hogy az autó akkumulátora teljesen feltöltődik, majd automatikusan hosszú távú karbantartási üzemmódra vált, amikor az akkumulátor megtelt.

6 és 12 volt

Kiváló minden nem kereskedelmi járműhöz.

Töltse és tartsa karban járműve akkumulátorát a hosszabb készenléti állapot érdekében.

Ismerje meg az OSRAM BATTERYcharge 815-öt, egy sokoldalú 5A okostöltőt, amely hatékony töltést kombinál fejlett akkumulátorápolással 12V-os akkumulátorokhoz, beleértve a lítiumot is.

Mindennapi vezetők számára tervezték, teljesen automata 7 lépéses töltési folyamata optimalizálja a teljesítményt, miközben védi az akkumulátor egészségét. Az integrált karbantartási mód biztonságos, hosszú távú kapcsolatot biztosít, és támogatja a járművek készenlétét, még hosszabb időszakú távollét után is.

A 815 teljesítményt és könnyű használhatóságot kombinál, intuitív egygombos vezérléssel és egyértelmű LED jelzőkkel a valós idejű töltési állapothoz. Meghosszabbított 3 méteres kábelek plusz rugalmasságot nyújtanak, megkönnyítve az akkumulátorhoz való hozzáférést számos jármű esetében. Masszív, IP65-ös védelemmel rendelkező kialakításával a töltő védett a por és víz ellen, míg a fejlett biztonsági rendszerek — ideértve a fordított polaritás, rövidzárlat és túlfeszültség elleni védelmet — garantálják a megbízható használatot.

A sebesség, rugalmasság és védelem egyensúlyát kínálva az OSRAM BATTERYcharge 815 egy megbízható választás mindennapi töltéshez.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Intelligens akkumulátortöltő

Elektromos adatok

Maximális akkumulátor kapacitás	120 Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

Hosszúság	85.0 mm
Szélesség	159.0 mm
Magasság	45.0 mm

Méretek és súly

Power Cable Length	1.5 m
Clamps Cable Length	1.5 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Passenger Vehicles
Stages: Lead, AGM, EFB	7
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172433181	BATTERY charge 815	Folding Box 1	160 mm x 50 mm x 234 mm	1.87 dm^3	920.00 g
4062172433198	BATTERY charge 815	Karton 6	342 mm x 264 mm x 182 mm	16.43 dm^3	5870.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Download Data

	File
	User instruction BATTERYcharge OEBCS813
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.